



پکیج شوفاژ دیواری ایرتورپن

- سه ظرفیت ۲۲، ۲۴ و ۲۶ کیلووات
- کم مصرف و دارای راندمان بالا
- نصب و راه اندازی رایگان

۲۴ ماه ضمانت





گرمایش مطبوع و آب گرم دائم

پکیج شوافازدیواری ایرتورپن، آسودگی خاطرشما را با گرمایش مطبوع فضای خانه و تامین آب گرم مصرفی فوری و دائم فراهم می‌کند.

سهولت کاربری

تولید پکیج شوافازدیواری ایرتورپن با فن آوری محفظه احتراق بسته، نصب و استفاده از این محصول را کمترین محدودیت در شرایط مختلف، حتی فضاهای کوچک یا فاقد دودکش استاندارد ساختمانی، ممکن می‌سازد.

همچنین پنل کنترل این پکیج شوافازدیواری، برای سهولت در تنظیم دمای آب گرم مصرفی و دمای مدار گرمایش، به طور ساده طراحی شده است.

ایمنی

قطعات استاندارد و سیستم‌های کنترل الکترونیکی به کار رفته در پکیج شوافازدیواری ایرتورپن، عملکرد ایمن آن را تضمین می‌کند.

نسب، نگهداری و خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش پکیج شوافازدیواری ایرتورپن از طریق شبکه گسترده خدمات در سراسر کشور و توسط سرویسکاران آموزش دیده، با تجربه و ماهرانه می‌شود.

برای نصب پکیج شوافازدیواری ایرتورپن، با شماره ۰۲۱-۵۱۰۱۱۰۰، مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. سرویسکار مجاز در کوتاه‌ترین زمان، برای نصب دستگاه یا انجام سایر خدمات به محل مورد نظر شما مراجعه می‌کند.

ضمانات

پکیج‌های شوافازدیواری ایرتورپن از تاریخ راه اندازی، به مدت ۲۴ ماه مشمول ضمانات هستند. همچنین تامین و عرضه قطعات یدکی استاندارد تا ۱۰ سال پس از تولید، تضمین کننده آسایش خاطرشما می‌باشد.



ویژگی‌های پکیج شوافازدیواری ایرتورپن

- فن آوری محفظه احتراق بسته
- دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
- بکارگیری فن آوری توربولاتور در مبدل با کمترین میزان رسوب پذیری
- میزان رسوب پذیری کم، هنگام روشن شدن و کارکرد دستگاه
- قابلیت تنظیم گرددش آب در مدار گرمایش با توجه به متراز و اندازه رادیاتور
- سیستم جرقه‌زن خودکار
- سیستم کنترل پایداری شعله
- سیستم عیب‌یابی الکترونیکی
- سیستم ایمنی کنترل خودکار مسیر دودکش
- سیستم ضد یخ زدگی
- سیستم ایمنی با پس
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم
- سیستم تنظیم خودکار جريان گاز
- سیستم ضد قفل شدگی پمپ و شیر سه طرفه
- سیستم ایمنی کنترل دما و فشار آب مدار گرمایش
- هواگیری مدار گرمایش به صورت خودکار
- قابلیت اتصال به ترمومترات اتاقی
- قابلیت استفاده در سیستم گرمایش از کف

IRTURPAN 26S	IRTURPAN 24S	IRTURPAN 22S	واحد	مشخصات فنی
28	26.2	25.2	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
24,080	22,530	21,670	kcal/hr	
26	24.3	22.7	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
22,360	20,890	19,520	kcal/hr	
92.8	92.8	89.9	%	راندمان حرارتی
90	90	90	°C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
65	65	65	°C	حداکثر دمای آب مدار آب گرم
0.13	0.13	0.13	bar	حداقل فشار آب راه انداز
5	5	5	m.w.c	حداکثر ارتفاع پمپ
8	8	8	lit	ظرفیت منبع انبساط
¾	¾	¾	inch	قطر لوله‌های مدار گرمایش
½	½	½	inch	قطر لوله‌های آب گرم و سرد
¾	¾	¾	inch	قطر لوله ورودی گاز
2.95	2.77	2.66	m³/hr	میزان مصرف گاز طبیعی *
14.9	13.8	12.9	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در °C $\Delta t = 25$
12.4	11.5	10.8	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در °C $\Delta t = 30$
10-6	10-6	10-6	cm	قطر دودکش / لوله داخلی - لوله خارجی
230	210	200	m²	متراز پاسخگو (باتوجه به شرایط آب و هوایی)
32.5	32.5	31.5	kg	وزن خالص
40x74x34.6	40x74x34.6	40x74x34.6	cm	ابعاد

برق موردنیاز 1ph - 220V- 50HZ

*میزان مصرف گاز طبیعی اعلام شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می‌باشد.

پکیج شوافازدیواری ایرتورپن دارای محفظه احتراق بسته است و عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دو چاره مخصوص صورت می‌پذیرد. این شوافازدیواری، فن نیزمه‌هزی باشد تا به کمک دودکش دوجداره، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید. به این ترتیب، کیفیت هوای محل نسبت نیزه‌هزی می‌گردد.



شبکه سراسری خدمات مشتریان: ۰۲۱ - ۵ ۱۰ ۱۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهروردي شمالی، خیابان همایه شرقی، پلاک ۱۳۶
کارخانه: تبریز، جاده صوفیان، شهرک آیت الله رفسنجانی (مصالح ساختمانی)
خیابان صنعت سه، روپرتوی خیابان دهم شرکت آذرگرمای سهند تبریز

۰۴۱ - ۱۴۲۵۴۴۴۶ - ۵۰

IRTURPANCO.COM