



پکیج شوفاژدیواری ایرتورپن



۲۴
ماه
ضمانت

- چهار ظرفیت ۲۲، ۲۴، ۲۶ و ۲۸ کیلووات
- کم مصرف و دارای راندمان بالا
- نصب و راه اندازی رایگان

گرمایش مطبوع و آب گرم دائم

پکیج شوافاژدیواری ایرتورپن، آسودگی خاطرšما را با گرمایش مطبوع فضای خانه و تامین آب گرم مصرفی فوری و دائم، فراهم می کند.

سهولت کاربری

تولید پکیج شوافاژدیواری ایرتورپن با فن آوری محفظه احتراق بسته، نصب و استفاده از این محصول را با کمترین محدودیت در شرایط مختلف، حتی فضاهای کوچک یا فاقد دودکش استاندارد ساختمانی، ممکن می سازد.

ایمنی

قطعات استاندارد و سیستم های کنترل الکترونیکی به کار رفته در پکیج شوافاژدیواری ایرتورپن، عملکرد ایمن آن را تضمین می کند.

نصب، نگهداری و خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش پکیج شوافاژدیواری ایرتورپن، از طریق شبکه گستره خدمات در سراسر کشور و توسط سرویسکاران آموزش دیده، با تجربه و ماهر ارائه می شود.

برای نصب پکیج شوافاژدیواری ایرتورپن، با شماره ۰۱۱-۵۰۲۱، مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. سرویسکار مجاز در کوتاه ترین زمان، برای نصب دستگاه یا انجام سایر خدمات به محل مورد نظر شما مراجعه می کند.

ضمانت

پکیج های شوافاژدیواری ایرتورپن، از تاریخ راه اندازی، به مدت ۲۴ ماه مشمول ضمانت هستند. همچنین تامین و عرضه قطعات یدکی استاندارد تا ۱۰ سال پس از تولید، تضمین کننده آسایش خاطر شما می باشد.



وبزگی های پکیج شوافاژدیواری ایرتورپن

- فن آوری محفظه احتراق بسته
- دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
- صدای کم، هنگام روشن شدن و کارکرد دستگاه
- قابلیت تنظیم گردش آب در مدار گرمایش با توجه به متراژ و اندازه رادیاتور
- سیستم جرقه زن خودکار
- سیستم کنترل پایداری شعله
- سیستم عیب یاب الکترونیکی
- سیستم ایمنی کنترل خودکار مسیر دودکش
- سیستم ضد یخ زدگی
- سیستم ایمنی با پس
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
- سیستم ضد قفل شدگی پمپ و شیر سه طرفه
- سیستم ایمنی کنترل دما و فشار آب مدار گرمایش
- هوایگیری مدار گرمایش به صورت خودکار
- نمایشگر دیجیتال دما، کدهای عیب یابی و وضعیت های کاری مختلف دستگاه
- قابلیت اتصال به ترمومترات اتاقی
- قابلیت استفاده در سیستم گرمایش از کف

IRTUR PAN 28 S Digital	IRTUR PAN 26 S Digital	IRTUR PAN 24 S Digital	IRTUR PAN 22 S Digital	واحد	مشخصات فنی
30.5	28	26.2	25.2	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
26,230	24,080	22,530	21,670	kcal/hr	
28.3	26	24.3	22.7	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
24,338	22,360	20,890	19,520	kcal/hr	
92.9	92.8	92.8	89.9	%	راندمان حرارتی
90	90	90	90	°C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
60	60	60	60	°C	حداکثر دمای آب مدار آب گرم
0.13	0.13	0.13	0.13	bar	حداقل فشار آب راه انداز
5	5	5	5	m.w.c	حداکثر ارتفاع پمپ
8	8	8	8	lit	ظرفیت منبع انبساط
¾	¾	¾	¾	inch	قطroleه های مدار گرمایش
½	½	½	½	inch	قطroleه های آب گرم و سرد
¾	¾	¾	¾	inch	قطroleه ورودی گاز
3.23	2.97	2.78	2.67	m³/hr	میزان مصرف گاز طبیعی *
16	14.9	13.8	12.9	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در 25 °C
13.3	12.4	11.5	10.8	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در 30 °C
10-6	10-6	10-6	10-6	cm	قطر دودکش لوله داخلی - لوله خارجی
250	230	210	200	m'	متراژ پاسخگو (با توجه به شرایط آب و هوایی)
40x74x34	40x74x34	40x74x34	40x74x34	cm	ابعاد

برق موردنیاز: 220V- 50HZ - 1ph

* میزان مصرف گاز طبیعی اعلام شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می باشد.

پکیج شوافاژدیواری ایرتورپن دارای محفظه احتراق بسته است و عمل تخلیه دود و مکش هوای از طریق یک دودکش دو جداره مخصوص صورت می پذیرد. این شوافاژدیواری گز نیز مجهز می باشد تا به کمک دودکش دوجداره، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید. به این ترتیب، کیفیت هوای محل نصب نیز حفظ می گردد.



شبکه سراسری خدمات مشتریان: ۱۱۰ - ۱۰۵

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهروردي شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۳۴
کارخانه: تبریز، جاده صوفیان، شهرک آیت الله رفسنجانی (مصالح ساختمانی)
خیابان صنعت سه، روپروی خیابان دهم
شرکت آذرگرمای سنهند تبریز

۰۴۱ - ۰۴۲۵۴۴۴۶۴۶ - ۵۰

IRTURPANCO.COM

